



Kit monobanda per la telefonia mobile

**art. 39-105K
T-KIT 2100**

Kit dotato di amplificatore ideale per l'amplificazione del segnale di telefonia mobile in banda 1 (2100 MHz) all'interno di locali pubblici o privati (ad esempio case, ristoranti, uffici, negozi, ecc), dove i segnali sono deboli o assenti, a condizione di avere un segnale di buona qualità all'esterno dell'edificio. Ideale per amplificare il segnale in locali di circa 250 m².

Kit composto da:

- n.1 Antenna per esterno
- n.1 Amplificatore
- n.1 Cavo coassiale 10 mt con un connettore SMA ed un connettore N
- n.2 Adattatori N maschio/SMA femmina
- n.1 Antenna a stilo per interno
- n.1 Alimentatore switching
- n.1 Kit di accessori di fissaggio

Articolo		39-105K
Sigla		T-KIT 2100
ANTENNA per ESTERNO		
Tipo		direttiva, logaritmica
Frequenze	MHz	690+960 + 1710+2700
Guadagno	dBi	12
Connettore		N femmina
Attacco al palo per pali Ø	mm	25+42
ANTENNA per INTERNO		
Tipo		omnidirezionale, a stilo
Frequenze	MHz	900+2500
Connettore		SMA maschio
AMPLIFICATORE		
Nome banda		1
Banda	MHz	2100 MHz
Range di frequenze uplink	MHz	1920 + 1980
Range di frequenze downlink	MHz	2110 + 2170
Larghezza di banda	MHz	60
Guadagno max	dB	Uplink: ≥65 / Downlink: ≥70
Potenza di uscita	dBm	Uplink: ≥15 / Downlink: ≥20
Superficie di copertura	m ²	250
Range di AGC	dB	≥25
Regolazione Manuale Guadagno	dB	31 (1 dB alla volta)
Potenza di ingresso max	dBm	-25
Impedenza	Ω	50
Cifra di rumore	dB	≤6
Tempo di ritardo	μs	≤1
R.O.S.	dB	≤2
Spurie banda 9 kHz - 1 GHz		≤-36 dBm
Spurie banda 1 GHz - 12.75 GHz		≤-30 dBm
Consumo	W	12
Connettori		N femmina
Temperatura di funzionamento	°C	-10 + +50
Condizioni ambientali		IP40
Attacchi a parete		inclusi (1 piastra + accessori)
Dimensioni (LxWxH)	mm	128x170x65
Peso	Kg	2,2
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	440x310x260
Peso imballo	Kg	2,9
ALIMENTATORE		
Tensione di alimentazione	Vcc	6
Max corrente erogabile	A	3
Tensione di rete		100-240 V~ 50/60Hz
Classe di isolamento		II
Dimensioni (LxWxH)	mm	90x40x50
Peso	Kg	0,135
CAVO COASSIALE		
Lunghezza	mt.	10
Diametro	Ø	6,1
Connettori		SMA maschio e N maschio
Impedenza	Ω	50

Per ottenere la massima potenza di uscita dell'amplificatore (+20 dBm = 127 dBμV), occorre che il segnale in ingresso all'amplificatore sia pari ad almeno -50 dBm (57 dBμV).

Caratteristiche amplificatore

- Guadagno max 70 dB con Controllo Automatico del Guadagno (AGC)
- Funzioni di rilevamento per auto-oscillazione e sovrappotenza
- Indicatori LED per stato, alimentazione, allarmi
- Norme di riferimento:
2014/53/UE/RED; 2011/65/UE (RoHS)
EN 301 489-50 V2.1.1; EN 301 489-50 V2.3.1;
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-1 V2.2.3;
EN 301 908-11 V11.1.2; EN 301 908-1 V.13.1.1;
EN 301 908-15 V15.1.1; EN 303 609 V12.5.1;
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2
011+A2:2013; EN 62368-1:2014+A11:2017;
EN 50385:2017; EN 62311:2020

Esempio di applicazione

