



Kit dual band per la telefonia mobile

art. 39-207K T-KIT 1800/2100

Kit dotato di amplificatore ideale per l'amplificazione del segnale di telefonia mobile in banda 3 (1800 MHz) e in banda 1 (2100 MHz) all'interno di locali pubblici o privati (ad esempio case, ristoranti, uffici, negozi, ecc), dove i segnali sono deboli o assenti, a condizione di avere un segnale di buona qualità all'esterno dell'edificio. Ideale per amplificare il segnale in locali di circa 250 m².

Kit composto da:

- n.1 Antenna per esterno
- n.1 Amplificatore
- n.1 Cavo coassiale 10 mt con un connettore SMA ed un connettore N
- n.2 Adattatori N maschio/SMA femmina
- n.1 Antenna a stilo per interno
- n.1 Alimentatore switching
- n.1 Kit di accessori di fissaggio



Articolo		39-207K	
Sigla		T-KIT 1800/2100	
ANTENNA per ESTERNO			
Tipo		direttiva, logaritmica	
Frequenze	MHz	690+960 + 1710+2700	
Guadagno	dBi	12	
Connettore		N femmina	
Attacco al palo per pali Ø		mm 25+42	
ANTENNA per INTERNO			
Tipo		omnidirezionale, a stilo	
Frequenze	MHz	900+2500	
Connettore		SMA maschio	
AMPLIFICATORE			
Nome bande		Banda 3	Banda 1
Bande	MHz	1800 MHz	2100 MHz
Range di frequenze uplink		MHz 1715 ÷ 1785	1920 ÷ 1980
Range di frequenze downlink		MHz 1810 ÷ 1880	2110 ÷ 2170
Larghezza di banda		MHz 75	60
Guadagno max		dB	Uplink: ≥65 / Downlink: ≥70
Potenza di uscita		dBm	Uplink: ≥15 / Downlink: ≥20
Superficie di copertura		m²	250
Range di AGC		dB	≥25
Regolazione Manuale Guadagno		dB	31 (1 dB alla volta)
Potenza di ingresso max		dBm	-25
Impedenza		Ω	50
Cifra di rumore		dB	≤6
Tempo di ritardo		µs	≤1
R.O.S.		dB	≤2
Spurie banda 9 kHz - 1 GHz		≤-36 dBm	
Spurie banda 1 GHz - 12.75 GHz		≤-30 dBm	
Consumo		W	12
Connettori		N femmina	
Temperatura di funzionamento		°C	-10 ÷ +50
Condizioni ambientali		IP40	
Attacchi a parete		inclusi (1 piastra + accessori)	
Dimensioni (LxWxH)		mm	128x170x65
Peso		Kg	2,2
Dimensioni imballo (LxWxH)		mm	440x310x260
Peso imballo		Kg	2,9
ALIMENTATORE			
Tensione di alimentazione		Vcc	6
Max corrente erogabile		A	3
Tensione di rete		100-240 V~ 50/60Hz	
Classe di isolamento		II	
Dimensioni (LxWxH)		mm	90x40x50
Peso		Kg	0,135
CAVO COASSIALE			
Lunghezza		mt.	10
Diametro		Ø	6,1
Connettori		SMA maschio e N maschio	
Impedenza		Ω	50

Per ottenere la massima potenza di uscita dell'amplificatore (+20 dBm = 127 dBμV), occorre che il segnale in ingresso all'amplificatore sia pari ad almeno -50 dBm (57 dBμV).

Caratteristiche amplificatore

- Guadagno max 70 dB con Controllo Automatico del Guadagno (AGC)
- Funzioni di rilevamento per auto-oscillazione e sovrappotenza
- Indicatori LED per stato, alimentazione, allarmi
- Norme di riferimento:
2014/53/UE/RED; 2011/65/UE (RoHS)
EN 301 489-50 V2.1.1; EN 301 489-50 V2.3.1;
EN 301 489-1 V2.1.1; EN 301 489-1 V2.2.3;
EN 301 908-11 V11.1.2; EN 301 908-1 V.13.1.1;
EN 301 908-15 V15.1.1; EN 303 609 V12.5.1;
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2
011+A2:2013; EN 62368-1:2014+A11:2017;
EN 50385:2017; EN 62311:2020

Esempio di applicazione

