

Data sheet



Amplificatore 5 bande

per la telefonia mobile

art. 39-530 T-AMP 5 BANDE 0dBm

Preamplificatore per interno ideale per l'amplificazione del segnale di telefonia mobile in banda 20 (800 MHz), in banda 8 (900 MHz), in banda 3 (1800 MHz), in banda 1 (2100 MHz) e in banda 7 (2600 MHz) all'interno di locali pubblici o privati (ad esempio case, ristoranti, uffici, negozi, ecc), dove i segnali sono deboli o assenti, a condizione di avere un segnale di buona qualità all'esterno dell'edificio.

Da utilizzare in impianti di grandi dimensioni in abbinamento ad un amplificatore 5 bande quando risulta necessario potenziare il segnale proveniente dalla cella del ripetitore telefonico, prima che venga ricevuto dall'amplificatore.



Articolo	39-530	
Sigla	T-AMP 5 BANDE 0dBm	
Nome bande	Banda 20 (800 MHz) Banda 8 (900 MHz) Banda 3 (1800 MHz) Banda 1 (2100 MHz) Banda 7 (2600 MHz)	
Frequenze Banda 20 (800 MHz)	MHz	Uplink: 832 ± 862 Downlink: 791 ± 821
Frequenze Banda 8 (900 MHz)	MHz	Uplink: 880 ± 915 Downlink: 925 ± 960
Frequenze Banda 3 (1800 MHz)	MHz	Uplink: 1715 ± 1785 Downlink: 1810 ± 1880
Frequenze Banda 1 (2100 MHz)	MHz	Uplink: 1920 ± 1980 Downlink: 2110 ± 2170
Frequenze Banda 7 (2600 MHz)	MHz	Uplink: 2510 ± 2570 Downlink: 2630 ± 2690
Larghezza di banda		Banda 8: 30 MHz Banda 8: 35 MHz Banda 3: 70 MHz Banda 1: 60 MHz Banda 7: 60 MHz
Guadagno max	dB	Uplink: ≥25 / Downlink: ≥25
Potenza di uscita	dBm	Uplink: ≥20 / Downlink: ≥0
Range di AGC	dB	≥25
Regolazione Manuale Guadagno	dB	31 (1 dB alla volta)
Potenza di ingresso max	dBm	-27
Impedenza	Ω	50
Cifra di rumore	dB	≤6
Tempo di ritardo	μs	≤1
R.O.S.	dB	≤2
Spurie banda 9 kHz - 1 GHz		≤-36 dBm
Spurie banda 1 GHz - 12.75 GHz		≤-30 dBm
Consumo	W	8
Connettori		N femmina
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ± +50
Condizioni ambientali		IP40
Attacchi a parete		inclusi
Dimensioni (LxWxH)	mm	335x170x65
Peso	Kg	5,00
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	390x280x120
Peso imballo	Kg	5,5
ALIMENTATORE		
Tensione di alimentazione	Vcc	6,5
Max corrente erogabile	A	9,2
Tensione di rete		200-240 V~ 50/60Hz
Classe di isolamento		II
Dimensioni (LxWxH)	mm	120x50x30
Peso	Kg	0,225

* La superficie di copertura è un dato indicativo che varia in base a diversi fattori ed è diverso in ogni impianto.

